

20.06.12

Bestätigung

Wir bestätigen hiermit, dass alle Austroflamm-Einzelfeuerstätten, die mit einem externen Luftanschluss für Verbrennungsluft ausgerüstet werden können, beim Einsatz desselben raumluftunabhängig betrieben werden können.


Die Geräte sind dicht ausgeführt und die Verbrennungsluft wird in diesem Falle nicht dem Raum entnommen, sondern komplett von außen zugeführt. Dabei wird jedenfalls der Anforderung entsprochen, wonach die Gasdurchlässigkeit des Kaminofens bei einem statischen Überdruck von 10 Pa in ihrem Inneren gegenüber dem Äußeren 2,0 m³/h nicht überschreiten darf.

Es handelt sich dabei derzeit um folgende Geräte:

- Kaminofen Bono / Bono Xtra
- Kaminofen Chester / Chester Xtra
- Kaminofen Flok
- Kaminofen Glass
- Kaminofen Jess Xtra
- Kaminofen Koko / Koko Xtra
- Kaminofen Lounge / Lounge Xtra
- Kaminofen Luba
- Kaminofen Lucy Cook
- Kaminofen Mono
- Kaminofen Pallas / Pallas Back
- Kaminofen Pi
- Kaminofen Pi-Ko
- Kaminofen Prado
- Kaminofen Slim
- Kaminofen Solo
- Kaminofen Tower Xtra
- Kaminofen Tria
- Kaminofen Uno Xtra / Uno Back
- Kaminofen Yan Xtra
- Kaminofen Vogue
- Irony Fireplace 1
- Irony Fireplace 2
- Irony Fireplace 3
- Irony XS
- Kamineinsätze der "Scala"-Serie sowie die Kamineinsatz-Modelle 45, 55, 65, 65S, 75, 75S, 55x55, 55x55S
- Design-Kamin Kera Xtra
- Design-Kamin Miu / Miu Xtra

Mit freundlichen Grüßen

AUSTROFLAMM GmbH



Ingo Lehner
(Geschäftsführer)